

EXCELLENCE
MIXTE

EXCELLENCE MIXTE



CONFORT
&
ESTHÉTISME

CLASSEMENT AEV
A*4 - E*7B - V*C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1,06 à 1,55 W/m².k

LA GAMME EXCELLENCE MIXTE est une menuiserie en bois avec capotage aluminium, elle se décline en 68 et 78 mm d'épaisseur. Elle est assemblée par double enfourchement et bénéficie d'un système de joint à 3 barrières, qui apporte un meilleur confort thermique et acoustique. Elle intègre en option le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.



OPTIONS


OUVERTURE EXTÉRIEURE :

L'ouverture extérieure est de mise dans les bâtiments accueillant du public. Elle permet aussi de diminuer l'encombrement à l'intérieur d'une pièce.



OSCILLO BATTANT
possible sur cette gamme.

CAPOTAGE ALUMINIUM
labellisé Qualicoat et Qualimarine.



Rectangle

Trapèze

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs 0.63 TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre
(0,13 W/m,K)

Chêne
(0,18 W/m,K)

TYPE DE CHÂSSIS (68 MM)

Fenêtre 2 vantaux*

Porte fenêtre 2 vantaux*

	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux*	1.4	0.42	53%	1.5	0.45	57%
Porte fenêtre 2 vantaux*	1.4	0.42	53%	1.4	0.45	57%

* selon dimension conventionnelle



École de Combrand

